



STICK WITH US

TECHNISCHES DATABLAD Easycontact S90 Fleecebacked



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Beschreibung des Produkts

Zettex Easycontact S90 Fleecebacked ist ein gebrauchsfertiger Klebstoff auf PU-Basis für die schnelle und effektive Verklebung von vlieskaschiertem EPDM, PVC oder TPO.

Material

Polyurethan.

Vorteile

- Schnell trocknend.
- Sehr sparsam im Verbrauch.
- Sofort einsatzbereit.
- Sehr kraftvoll.
- Universell einsetzbar.

Anwendungen

Geeignet für PVC, Beton, Porenbeton, mineralisierte bituminöse Bedachungen, gealterte bituminöse Bedachungen, kaschierte Dämmstoffe, Holz, etc. Eine Verklebung auf nicht kaschierten Dämmstoffen ist ebenfalls möglich, jedoch ist es wichtig, den Klebstoff in einer dünnen Schicht (ca. 160 g/m²) aufzutragen und gut zu verteilen (Klebstoffanhäufungen sollten vermieden werden) und einige Minuten zu warten, bevor die Bedachung angebracht wird.

Verarbeitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und frei von fettigen Substanzen sein. Feuchtigkeit oder Kondensation auf den Oberflächen sollte vermieden werden, da dies die Haftung stark beeinträchtigt. Neu aufgetragener Klebstoff sollte daher vor Zugluft geschützt werden und nicht auf Untergründe aufgetragen werden, die kälter als die Umgebungsluft sind. Der Klebstoff sollte nur bei trockener Witterung und einer Temperatur von mindestens + 5 °C verarbeitet werden.

Lieferformulare

- Dose 5 L, 10 L

Farbe

Transparent und Gelb.

Empfehlungen zur Sicherheit

Lesen Sie vor der Anwendung immer die Sicherheitshinweise.

Haltbarkeitsdauer

In ungeöffneter Verpackung 12 Monate lagerfähig. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

Eigenschaften	Spezifikation
Farbe	Transparent/Gelb
Geruch	Lösungsmittel
Viskosität	2.000 ± 400 mPa.s
Dichte	1.000 ± 10 kg/m ³
Feststoffgehalt	81 ± 2 %
Verbrauch	100-150g/m ²